



TRC05 / TSC05 & TRC05.12V / TSC05.12V

Rivelatore statico e termovelocimetrico versione 12V

- **STANDARD EN54-5 Ed2000 / CPD.**
- **Numero di certificazione: 0333 CPD 075 014 per TRC05 & 0333 CPD 075 015 per TSC05.**

Entrambi i rivelatori di calore analizzano la temperatura ambiente tramite un elemento termico di tipo CTN.

TSC05 (rivelatore di calore statico) è classificato **A1S** o **BS** secondo la normativa EN54-5 :

- **TSC05-A1S: statico $T^{\circ}=62^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$.**
- **TSC05-BS: statico $T^{\circ}=75^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$.**

TRC05 (statico + termovelocimetrico) è adatto specialmente per zone in cui la temperatura ambiente è inferiore ai $+10^{\circ}\text{C}$. TRC05 è classificato **A1R** secondo la normativa EN54- :

- **Statico $T^{\circ}=62^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$.**
- **$\Delta T^{\circ}>9^{\circ}\text{C}/\text{min}$**

Entrambi i rivelatori sono costruiti con tecnologie consolidate (**microprocessori, componenti smd**) che garantiscono **precisione ed alta affidabilità**.

I rivelatori TRC05 e TSC05 sono disponibili anche nella versione 12V per sistemi di sicurezza.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Statico / Termovelocimetrico
- Standard EN54-5
- 1 uscita per ripetizione di allarme
- Sezione del cavo max 2,5mm²

Caratteristiche elettriche

Tensione di alimentazione	Da 13Vdc a 27 Vdc
Tensione di alimentazione nominale	20 Vdc
Corrente a riposo (20 Vdc)	20 – 30µA
Corrente in allarme (20 Vdc)	32mA
Corrente di guasto (24 Vdc)	140µA

Caratteristiche meccaniche

Peso	130g
Dimensioni (in mm)	H:55 D:104
Materiale	ABS
colore	bianco
Grado di protezione	IP32
Modalità di montaggio	Base
Fissaggio	- distanza tra i centri: da 50mm a 60mm - sotto il soffitto: 2 viti Ø 4

Caratteristiche ambientali


Temperatura di funzionamento	Da -10°C a $+50^{\circ}\text{C}$
Temperatura di stoccaggio	$+10^{\circ}\text{C}$ to $+50^{\circ}\text{C}$
Funzionamento con umidità	$\leq 93\%$
Umidità per stoccaggio	$\leq 85\%$



TRC05 / TSC05 & TRC05.12V / TSC05.12V

Rivelatore statico e termovelocimetrico versione 12V

COLLEGAMENTO



PROFILO



DALL'ALTO



BASE S05



BASE CON R05



RIFERIMENTI

RIFERIMENTI	DESCRIZIONE
TSC05-A1S	Rivelatore statico convenzionale, T°=62°C
TSC05-A1S.12	Rivelatore statico convenzionale, T°=62°C, versione 12V
TSC05-BS	Rivelatore statico convenzionale, T°=75°C
TSC05-BS.12	Rivelatore statico convenzionale, T°=75°C, versione 12V
TRC05	Rivelatore statico + termovelocimetrico convenzionale, T°=62°C, +9°C/min
TRC05.12	Rivelatore statico+ termovelocimetrico convenzionale, T°=62°C, +9°C/min, versione 12 V
S05	Base convenzionale gamma 05

ACCESSORI

IND05	Indicatore remoto di allarme
R05	Scheda relè
CS05	Coperchio per base S05
CSE05	Base Waterproof universale per gamma 05
PF118	Protezione Waterproof I per base S05
GAV	Griglia di protezione

Security Detection Direct Distribution
 39 rue du saule trapu, ZA du moulin de Massy
 91300 MASSY (France)

Tel :
 Fax :
 e-mail :
 Web site :

+33 (0)1 60 13 67 24
 +33 (0)1 60 13 67 26
sd3@sd3.net
www.sd3.fr

